



KATALOG




2022

Professionelle & Industrielle
Dampfreinigung


Proud to deliver the steam you demand!










DISCLAIMER: The manufacturer does not warrant that all information in these technical sheets are up to date and without fault. If in doubt about any given information, please contact your dealer. The pictures below are for illustrative purposes only.

Professionelle Dampfreinigern				
	JUPITER	JUPITER PRO	FURY	KIT1000 e KIT1000/JU
Max. Druck	8BAR	9BAR	9BAR	ABSAUGKIT INKLUSIVE: - ABSAUGER MIT STAHLHALTERUNG (und kurze Saugschlauch, dass in die Steckdose auf der Rückseite des Gerätes eingesteckt ist) - DAMPF-/SAUG- SCHLAUCH 4 METER - ZUBEHÖRSET ABSAUGKIT
Max. Temperatur	170°C	175°C	175°C	
Dampfaustritt (Wasser)	65gr./Min. - 3,9lt./Stunde	80gr./Min. - 4.8lt./Stunde	80gr./Min. - 4.8lt./Stunde	
Wassertank	10 lt. Außentank	10 lt. Außentank	5lt Innentank PET	
Heizleistung	3000 Watt	3300 Watt	3300 Watt	
Kesselinhalt	2.5lt.	3.1lt.	3.1lt.	
Aufheizdauer	8-9 Minuten	7 Minuten	7 Minuten	
Max. Leistungsaufnahme	3000W	3300 Watt	3300 Watt	
Nennspannung	230V~ 50/60Hz	230V~ 50/60 Hz	230V~ 50/60 Hz	
Kesselmaterial	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304	
Maße LxBxH in mm	560 x 400 x 1100	560 x 400 x 1100	630 x 500 x 1100	
Gewicht	19 kg	25 kg	44kg	
Dampfregulierung	Manual	Manual	Manual	
Reinigungsfunktion	Ja	Ja	Ja	
Reinigungstank	10 lt. Außentank	10 lt. Außentank	2x5lt. Innentank PET	
Saugfunktion	Zusätzlich mit KIT1000/JU	Zusätzlich mit KIT1000/JU	Zusätzlich mit KIT1000	
Saugleistung	--	--	--	1200 Watt
Saugbehälter	--	--	--	15/20lt
Kabellänge	5 Meter	5 meter	5 Meter	
Standard Zubehör	Dampfzubehör	Dampfzubehör	Dampfzubehör	Dampfsaugzubehör

Professionelle Dampfreinigern				
	JUPITER CW PRO	CONTRACTOR CAR WASH	VEGA	DEDALO TWIN
Max. Druck	9BAR	9BAR	9BAR	9BAR
Max. Temperatur	175°C	175°	175°C	175°
Dampfaustritt (Wasser)	8ogr./Min. - 4.8lt./Stunde	8ogr./Min. - 4.8lt./Stunde	8ogr./Min. - 4.8lt./Stunde	8ogr./Min. - 4.8lt./Stunde
Wassertank	10 lt. Außentank	10lt. PET Außentank	5lt. Innentank PET	5lt. Innentank PET
Heizleistung	3300 Watt	3300 Watt	3300 Watt	3300 Watt
Kesselinhalt	3.1lt.	3.1 lt.	3.1lt.	3.1lt
Aufheizdauer	7 Minuten	7 Minuten	7 Minuten	7 Minuten
Max. Leistungsaufnahme	3500 Watt	3500 Watt	3500 Watt	3500 Watt
Nennspannung	230V~ 50/60 Hz	230V~ 50/60 Hz	230V~ 50/60 Hz	230V~ 50/60 Hz
Kesselmaterial	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304
Maße LxBxH in mm	740 x 400 x 1100	880x500x1100	790 x 400 x 1100	790 x 400 x 1050
Gewicht	30kg	52 kg	37 kg	50 kg
Dampfregulierung	Manual	Manual	Manual	Ja – elektronisch Reg.
Reinigungsfunktion	Ja	Ja – elektronisch Reg.	Ja	Ja
Reinigungstank	10 lt. Außentank	10lt. PET Außentank	5lt. Innentank PET	5lt. Innentank PET
Saugfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Saugleistung	1200 Watt	1200Watt	1200 Watt	1200 Watt
Saugbehälter	15 lt.	20lt.	15lt.	15 lt.
Kabellänge	5 meter	5 Meter	5 Meter	5 Meter
Standard Zubehör	Car Wash Zubehör	Car Wash Zubehör	Dampfzubehör + Dampfsaugzubehör	Dampfzubehör + Dampfsaugzubehör

Industrielle Dampfreinigern			
	SUPERNOVA	SUPERNOVA CW	SUPERVEGA JUNIOR TWIN
Max. Druck	9BAR	9BAR	9BAR
Max. Temperatur	175°	175°C	175°
Dampfaustritt (Wasser)	100gr./Min. – 6,8lt./Stunde	120gr./Min. - 7,2lt./Stunde	120gr./Min. - 7,2lt./Stunde
Wassertank	5lt. Innentank PET	10 lt. Außentank PET	5lt. Innentank PET
Heizleistung	4500 Watt	4500 Watt	4500 Watt
Kesselinhalt	4.5lt	4.5lt.	4.5lt
Aufheizdauer	8-9 Minuten	8-9 Minuten	8-9 Minuten
Max. Leistungsaufnahme	4500Watt	5750 Watt	5750 Watt
Nennspannung	400V~ 50/60 Hz	400V~ 50/60 Hz	400V~ 50/60 Hz
Kesselmaterial	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304
Maße LxBxH in mm	880x500x1100	880x500x1100	770x400x1170
Gewicht	42 kg	58kg	45kg
Dampfregulierung	Manual	Manual	Manual
Reinigungsfunktion	Ja – elektronisch Reg.	Ja – elektronisch Reg.	Ja – elektronisch Reg.
Reinigungstank	2X5lt Außentank	10lt. PET Außentank	5lt. Außentank
Saugfunktion	Zusätzlich	Ja	Ja
Saugleistung	1200 Watt	1200 Watt	1200 Watt
Saugbehälter	20 lt.	20lt.	15 lt.
Kabellänge	5 Meter	10 Meter	10 Meter
Standard Zubehör	Dampfzubehör + Dampfsaugzubehör (Zusätzlich)	Car Wash Zubehör	Dampfzubehör + Dampfsaugzubehör

Industrielle Dampfreinigern			
	SUPERVEGA PLUS TWIN	SUPERVAP	GALAXY
Max. Druck	9BAR	10BAR	10BAR
Max. Temperatur	182°	182°C	182°C
Trockendampfaustritt	13,2lt./Stunde – 220gr./Min.	13,2lt./Stunde – 220gr./Min.	26,4lt./Stunde – 440gr./Min.
Nassdampfaustritt	18lt./Stunde – 300gr./Min	18lt./Stunde – 300gr./Min	36lt./Stunde – 600gr./Min.
Wassertank	5lt. Innentank PET	20lt. Innentank PET	40lt Innentank PET
Heizleistung	9000 Watt	9000 Watt	18000 Watt
Kesselinhalt	4.5lt. Edelstahl AISI 304	4.5lt. Edelstahl AISI 304	9lt. Edelstahl AISI 304
Aufheizdauer	5 Minuten	5 Minuten	5 Minuten
Nennspannung	400V~ 50/60 Hz	400V~ 50/60Hz	400/415V~ 50/60Hz
Maße LxBxH in mm	770x400x1170	880x600x1100	800x700x1100
Gewicht	58kg	63 kg.	85 - 94kg
Trockendampfregulierung	Ja	Manual oder – 220gr./min	Manual oder – 440gr./min.
Nassdampfregulierung	4 Levels reg. 20/40/60/80 gr/m	4 Levels reg. 20/40/60/80 gr/m	4 Levels reg. 20/40/60/80 gr/m
Reinigungsfunktion	4 Levels reg. 20/40/60/80 gr/m	4 Levels reg. 20/40/60/80 gr/m	4 Levels reg. 20/40/60/80 gr/m
Reinigungstank	5lt. . Innentank	2x5lt. Außentank	2x5lt. . Außentank
Saugfunktion	Ja	Zusätzlich mit KIT1150/XX	Zusätzlich mit KIT1150/XX-8
Saugleistung	1200 Watt	---	---
Saugbehälter	20 lt.	---	---
Kabellänge	10 Meter	10 Meter	10 Meter
Standard Zubehör	Dampfzubehör + Dampfsaugzubehör	Dampfpflanze + Bürsten Kit + Dampfsaugzubehör (Zusätzlich)	Dampfpflanze + Bürsten Kit + Dampfsaugzubehör (Zusätzlich)

Industrielle Dampfreinigern				
	COSMOS 18/36KW	COSMOS	KIT1150/XX oder KIT1150/XX-8	MERCURY 50KW und 72 KW
Max. Druck	10BAR	10BAR	ABSAUGKIT 1200W~ dreiphasige INDUSTRIEGERÄTE INKLUSIVE: - ABSAUGER MIT STAHLHALTERUNG (und kurze Saugschlauch, dass in die Steckdose auf der Rückseite des Gerätes eingesteckt ist) - DAMPF-/SAUG- SCHLAUCH 6 METER - INDUSTRIE ZUBEHÖRSET ABSAUGKIT	10BAR
Max. Temperatur	182°C	182°C		182°C
Trockendampfaustritt	51,6lt./Stunde – 86ogr./Min.	51,6lt./Stunde – 86ogr./Min.		265lb. (120kg) Stunde / 4.4lb (2kg) Min.
Nassdampfaustritt	66lt./Stunde – 110ogr./Min.	66lt./Stunde – 110ogr./Min.		---
Wassertank	40lt. Innentank	40lt. Innentank		40lt Innentank
Heizleistung	18000/36000 Watt	36000 Watt		72000Watt
Kesselinhalt	18lt. Edelstahl AISI 304	18lt. Edelstahl AISI 304		Edelstahl AISI 304
Aufheizdauer	5 Minuten	5 Minuten		7 Minuten
Nennspannung	400V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz		480V~ 60Hz
Maße LxBxH in mm	880x700x1230	880x700x1230		1000x600x700
Gewicht	108kg	108kg		120kg
Trockendampfregulierung	Dampf Regulation mit 18kw oder 36kw Austritt	Manual o – 86ogr./min.		
Nassdampfregulierung	4 Levels Reg. 60/120/180/240 gr/m	4 Levels Reg. 60/120/180/240 gr/m		
Reinigungsfunktion	* 4 Levels Reg. 60/120/180/240 gr/m	* 4 Levels Reg. 60/120/180/240 gr/m		
Reinigungstank	2x5lt. Außentank	2x5lt. Außentank		---
Saugfunktion	Zusätzlich mit KIT1150/XX-8	Zusätzlich mit KIT1150/XX-8		---
Saugleistung	---	---	1200 Watt	---
Saugbehälter	---	---	15/20lt	---
Kabellänge	10 mt.	10 mt.		3 mt
Standard Zubehör	Dampfpflanze + Bürsten + Dampfsaugzubehör (Zusätzlich)	Dampfpflanze + Bürsten + Dampfsaugzubehör (Zusätzlich)	Dampfsaugzubehör	Dampfschlauch

ZUBEHÖR

Quick release Lanze:



Andere Lanzen:



Dampfzubehör :



Dampfsaugzubehör:



Car Wash Zubehör:



Fieri di fornirvi il vapore che vi serve!



Copyright © 2022 DOMAN S.r.l. – Version 01-2022

DOMAN SRL

Via Monte Tomba 8
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Italy

Tel: +39.0424.577009

Fax: +39.0424.879679

E-mail: info@doman.it

Web: www.doman.it

